



Заказать проект:

<https://gidruss.ru/object-calculation/>



Скачать чертежи и BIM-модели:

<https://catalog.gidruss.ru/podbor/MK>



Разместить спецзаказ по чертежу:

<https://speczakaz.gidruss.ru/>



Заказать серийную продукцию:

<https://gidruss.ru/prices/>




Подписывайтесь на Telegram Gidruss:

https://t.me/gidruss_director



ПАСПОРТ

Модульные коллекторы резьбовые



с трубной цилиндрической резьбой по ГОСТ 6357-81
**G 3/4" до 40 кВт, G 1½" до 150 кВт,
G 2" до 250 кВт, без теплоизоляции**



с трубной цилиндрической резьбой по ГОСТ 6357-81
**G 1" до 60 кВт, G 1¼" до 100 кВт
с ЕРР-теплоизоляцией**

Свидетельство о приемке

Модель	MK
Заводской номер	
Дата выпуска	
Отметки ОТК	Рабочее давление 6 бар Проверочное давление 9 бар

1. Назначение, конструкция, принцип работы

1.1. Назначение

Модульные коллекторы применяются для распределения теплоносителя на несколько потребителей тепла или объединения нескольких котлов в единую магистраль в автономных котельных или индивидуальных тепловых пунктах с независимым подключением.

1.2. Конструкция

Конструкция изделия представлена в виде двух корпусов квадратного сечения, один из которых назначается подающим, другой обратным, подключение потребителей производится в одной плоскости чередуя подающую и обратную линию. Магистральное подключение обычно осуществляется через торцевые патрубки увеличенного типоразмера, кроме серий 40, 60 кВт где все подключения одного типоразмера.

1.3. Принцип работы

- В случае работы в роли распределительного коллектора: нагретый теплоноситель через магистральный патрубок поступает в корпус подающего коллектора, где он распределяется по потребителям, а затем остывший теплоноситель возвращается в корпус обратного коллектора и далее возвращается в магистральную обратную линию.
- В случае работы в роли каскадного (объединяющего) коллектора: остывший теплоноситель поступает через магистральный патрубок в корпус обратного коллектора, где он распределяется по котловым установкам, а затем эти отдельные потоки нагреваются, каждый в своем кotle и возвращается в корпус подающего коллектора из которого теплоноситель единым потоком отправляется в систему отопления.
- Если в системе несколько модульных коллекторов в двух ролях (распределительный и каскадный) между ними необходимо устанавливать гидрострелку GR соответствующего типоразмера.

2. Комплект поставки

- Изделие поставляется в картонной коробке с защитными заглушками.
- Монтажный комплект K.UMS (существенно упрощает монтаж).
- Для изделий с суффиксом «ЕРР» в комплекте поставки идет теплоизоляция (снижает затраты на отопление до 2%).

9. Гарантийные обязательства

9.1. Сроки гарантии с даты покупки:

- для изделий из нержавеющей стали AISI 304 - **120 месяцев**;
- для изделий из конструкционной стали без применения в системе полимерных трубопроводов - **60 месяцев**;
- для изделий из конструкционной стали с применением в системе полимерных трубопроводов - **24 месяца**.

9.2. Как бесплатно получить + 2 года гарантии ?

Пакет дополнительной гарантии в 24 месяца можно получить, отправив на адрес sale@gidruss.ru фото или видео всего помещения котельной, название монтажной организации (или указать «монтажировал самостоятельно»), накладную, по которой было куплено оборудование GIDRUSS и адрес объекта. Пакет дополнительной гарантии начинает работать после получения от сотрудников GIDRUSS подтверждения о качественно выполненнем монтаже.

9.3. Как действовать при возникновении проблем ?

При возникновении гарантийных случаев заказчику необходимо написать письмо на адрес sale@gidruss.ru со следующими данными:

- указать тему "Рекламация [наименование и заводской номер изделия по паспорту], [город]";
- панорамное фото или видеосъемка котельной;
- фотографии повреждения крупным планом;
- адрес объекта;
- контактные данные ответственного лица, мастера или монтажной организации, производившей монтаж изделия.

9.4. Претензия отклоняется в следующих случаях:

- 9.4.1. отсутствие паспорта или документов, подтверждающих покупку;
- 9.4.2. нарушение условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и регламента по техническому обслуживанию, указанных в данном паспорте;
- 9.4.3. наличие на изделии следов механического повреждения, ремонта или самостоятельной доработки.
- 9.4.4. наличие в системе само-сборных насосных групп, собранных на конусные разъемные соединения, вызывающие перенапряжение коллектора.

Производитель оставляет за собой право провести независимую экспертизу для установки факта нарушения и в случае выявления нарушений, заказчик компенсирует производителю все понесенные расходы.

10. Конструктивные изменения

Производитель оставляет за собой право изменять технические параметры, не влияющие на эксплуатационные параметры.

5. Условия транспортировки и хранения

Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиям хранения 5 ГОСТ 15150-69. Изделия должны храниться без нарушения заводской упаковки по условиям хранения 3 ГОСТ 15150-69.

6. Условия эксплуатации

6.1.	Рабочее давление, бар	1-6
6.2.	Температура теплоносителя, °C	10-110
6.3.	Температура окружающей среды, °C	10-40
6.4.	Диапазон относительной влажности окружающей среды, %	10-80

6.5. Требования к теплоносителю:

- Вода питьевая по ГОСТ 2874-82
- Вода подпиточная РД 24.031.120-91
- Только для изделий из нержавеющей стали допускается применение раствора этиленгликоля или пропиленгликоля (не более 50%)

7. Регламент технического обслуживания

Само изделие не требует обслуживания, но для его сохранности и сохранения гарантии необходимо следить за состоянием других элементов системы в рамках регулярного технического обслуживания котельной (желательно 1 раз в 6 месяцев) и недопускать следующих ситуаций:

- 7.1. не допускать выхода из строя предохранительных клапанов;
- 7.2. не допускать выхода из строя расширительных баков;
- 7.3. не допускать выхода из строя автоматических воздухоотводчиков;
- 7.4. не допускать выхода из строя манометров;
- 7.5. не допускать утечек в системе, попадающих на корпус коллектора;
- 7.6. не допускать прочих утечек в системе, требующих регулярной подпитки.

8. Срок службы

Срок службы составляет 25 лет для стальных изделий и 50 лет для нержавеющих при соблюдении условий хранения, транспортировки, монтажа, обслуживания и эксплуатации, а так же при отсутствии в системе полимерных трубопроводов без кислородного барьера.

3. Условия по монтажу

3.1. Монтаж должен осуществляться в соответствии с СП 60.13330.2020, СП 73.13330.2016, СП 510.1325800.2022 Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, рабочим проектом системы.

3.2. Перед запуском системы необходимо произвести испытание на герметичность в соответствии с п.7.3.1. СП 73.13330.2016.

3.3. Перед монтажом необходимо проконтролировать соответствие подающих и обратных линий контуров и магистрали.

3.4. В соответствии с ГОСТ 12.2.063 п. 9.6, изделие не должно испытывать нагрузок от трубопровода (изгиб, сжатие, растяжение, кручение, перекосы, вибрация, несоосность патрубков, неравномерность затяжки крепежа).

3.5. В целях снижения влияния механических нагрузок на потребительские свойства изделия, несоосность монтажа любых металлических трубопроводов, подключенных к изделию, должна быть в пределах 2° (2 мм на 1 м трубы) в соответствии с СП 73.13330.2016 п. 5.1.1.

3.6. Для исключения пагубного влияния аварийных и эксплуатационных утечек на другие помещения порог двери в котельную должен быть высотой более 10 см, а пол должен иметь уклон 1%, обеспечивающий слив воды из любой точки котельной в сливной трап или дренажный приемник.

3.7. Не использовать автоматическую подпитку в автономных котельных.

3.8. Элементы системы, требующие обслуживания (котлы, бойлеры, насосы, воздухоотводчики, грязевые фильтры и т.д.) необходимо подключать к системе через отсечные краны с удобным дренажом.

3.9. Допускается соединение изделий MK, GR, MK друг с другом в любой последовательности в соответствии с проектной схемой, только с помощью разъемных соединений под плоские уплотнения FIT.KBRS.

4. Технические характеристики и номенклатура

Модель модульного коллектора MK		EPP Теплоизоляция в комплекте поставки																						
Обозначение параметра																								
MKSS Нержавеющая сталь AISI 304																								
MKSS-40-3DU																								
MKSS-40-3D																								
MKSS-40-4D																								
MKSS-40-4DU																								
MK / MKSS-60-3DU.EPP																								
MK / MKSS-60-3D EPP																								
MK / MKSS-60-4D EPP																								
MK / MKSS-60-5DU.EPP																								
MK / MKSS-100-2.EPP																								
MK / MKSS-100-3.EPP																								
MK / MKSS-100-4DU.EPP																								
4.1. Присоединительные размеры, G (наружная резьба), Rp (внутренняя резьба)																								
4.1.1	m - магистральные подключения	MK / MKSS-150-3DU G 1j"																						
4.1.2	g - подключение потребителей	MK / MKSS-150-6DUx25 G 1"																						
4.1.3	d - датчик температуры	MK / MKSS-150-2x32 Rp S"																						
4.1.4	v - доп. подключение на коллекторе	MK / MKSS-250-3x25 Rp S"																						
4.2. Габаритные и монтажные размеры, мм																								
4.2.1	W ширина	MK / MKSS-250-3x32																						
4.2.2	H высота	190	180	190	245	235	245	235	245	300	390													
4.2.3	A расстояние между магистралами	125																						
4.2.4	B расстояние между потребителями	160																						
4.2.5	V вылет оси трубопровода от стены	250																						
4.3. Эксплуатационные параметры (при линейной скорости в магистрали 1.5 м/с)																								
4.3.1	Максимальная подача, м/ч	1.7																						
4.3.2	Макс. мощность при $\Delta T=20^\circ\text{C}$, кВт	60																						
4.3.3	Макс. мощность при $\Delta T=15^\circ\text{C}$, кВт	100																						
4.3.4	Макс. мощность при $\Delta T=10^\circ\text{C}$, кВт	150																						
4.3.5	Кол-во и конфигурация потребителей - вверх + вниз + в сторону (исп. «DU») - вниз + в сторону (исп. «D»)	3 (1+1) 3 (2+1) 4 (3+1) 4 (2+1) 3 (1+1) 3 (2+1) 5 (2+1) 3 (2+1) 4 (3+1) 5 (2+1) 3 (2+1) 7 (3+1) 3 (2+1) 4 (3+1) 5 (2+1) 7 (3+1) 3 (2+1) 4 (3+1)	3 (1+1) 3 (2+1) 4 (3+1) 4 (2+1) 3 (1+1) 3 (2+1) 5 (2+1) 3 (2+1) 4 (3+1) 5 (2+1) 3 (2+1) 7 (3+1) 3 (2+1) 4 (3+1) 5 (2+1) 7 (3+1) 3 (2+1) 4 (3+1)	190	180	190	245	235	245	300	390													
4.4. Масса и размеры в упаковке																								
4.4.1	Масса брутто (сталь/нерж.), кг	2,2	3,1	4,2	3,3	4,6 4,0	7,2 6,0	10,2 8,2	8,1 6,4	7,4 6,1	10,4 9,5	8,3 6,5	10,2 7,6	13,6 10,6	10,5 8,0	15,5 11,7	10,3 7,6	15,3 12,5	11,5 9,5	16,5 12,6	11,7 9,2	15,7 12,7		
4.4.1	Размеры в упаковке (Д x Ш x В), мм	42 0x 26 0x 70 70	60 0x 26 0x 70 70	78 0x 26 0x 70 70	60 0x 27 0x 90 90	45 0x 27 0x 90 90	69 0x 27 0x 90 90	95 0x 33 0x 90 90	69 0x 27 0x 90 90	95 0x 33 0x 90 90	97 0x 33 0x 90 90	73 0x 33 0x 90 90	12 0x 33 0x 90 90	15 0x 33 0x 90 90	97 0x 33 0x 90 90	17 0x 33 0x 90 90	11 0x 33 0x 90 90	85 0x 48 0x 12 0x 15 0x 5 0x 15 0x 5 0x 15 0x 5	12 0x 33 0x 90 90	50 0x 33 0x 90 90	50 0x 33 0x 90 90	0 0x 48 0x 12 0x 15 0x 5 0x 15 0x 5 0x 15 0x 5	14 0x 48 0x 12 0x 15 0x 5 0x 15 0x 5 0x 15 0x 5	16 0x 48 0x 12 0x 15 0x 5 0x 15 0x 5 0x 15 0x 5

Для специальных (не серийных) изделий, внешний вид, основные параметры и габаритно-присоединительные размеры указываются в техническом листе.

Рис.1. Габаритные размеры серии MKSS-40




Рис.2. Габаритные размеры серии MK/MKSS-60/100




Рис.3. Габаритные размеры серии MK/MKSS-150





Рис.4. Габаритные размеры серии MK/MKSS-250



* Подключения **d** и **v** можно использовать как дополнительный контур-потребитель.